

Halogen-Flutlichtstrahler



Leistung

Zuleitung

mit

Stecker

Bestell Nr.

Bestell Nr.

24 V

42 V*

Typ HST
potentialfreie Ausführung

2 x 50 W	—	—	F205	F405
2 x 100 W	—	—	F210	F410
2 x 150 W	—	—	F215	F415
2 x 50 W	10 m	CEE 16A 2p.	F205/10	F405/10
2 x 50 W	15 m	CEE 16A 2p.	F205/15	F405/15
2 x 50 W	20 m	CEE 16A 2p.	F205/20	F405/20
2 x 100 W	10 m	CEE 16A 2p.	F210/10	F410/10
2 x 100 W	15 m	CEE 16A 2p.	F210/15	F410/15
2 x 100 W	20 m	CEE 16A 2p.	F210/20	F410/20
2 x 150 W	10 m	CEE 16A 2p.	F215/10	F415/10
2 x 150 W	15 m	CEE 16A 2p.	F215/15	F415/15
2 x 150 W	20 m	CEE 16A 2p.	F215/20	F415/20



Abb. mit Zubehör F95
stapelbares Tragegestell



Abb. mit Zubehör F95 und F96

Zubehör/Ersatzteile

Schutz- und Tragegestell, verzinkt, stapelbar
Schutzgitter aus V2AStahl
Blendschutz/Lamellengitter aus Nirosta
Supergreifklemme mit Adapter
Stativ für 1 Strahler (Max. Höhe 3,60m)**
Basishalter für 1 Lampe
Frontscheibe, hitzebeständig
Rahmen zur Frontscheibe
Haltebügel
Haltemutter für F03
Anschlusskasten komplett
Haltefedern zur Frontscheibe
Ersatzreflektor
Dichtung
Federspannung
Fassung für Halogenbrenner aus Keramik
Haltebügel für Fassung

Halogenbrenner:

50 W	24V		H050
100 W	24V		H100
150 W	24V		H150
50 W	42V		H050/42
100 W	42V		H100/42
150 W	42V		H150/42
50 W	42V	Bajonett	H050/42B

*mit original ELSPRO Industrie-Halogenbrennern 42V

*Sicherheitsschaltung (parallel)

**weitere Informationen siehe Seite 19.2

F95
F96
F10
F16
TV7731
TV001
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F12
F13
F14



Stativ TV7731



Basishalter TV001 erforderlich

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –

